

Электромонтажная система EnstoNet

Разъемы с винтовыми клеммами

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru

Электромонтажные разъемы

Предназначенные для использования в помещении, наши монтажные разъемы могут быть установлены, например, в готовых строительных модулях, полых пространствах и кабельных полках или лотках в соответствии с национальными монтажными стандартами.

Разъемы с винтовыми клеммами

Разъемы с винтовыми клеммами совместимы со всеми типами провода (гибкий, многожильный и одножильный) с поперечным сечением 0,75–4,0 мм².
Разъемы с ограничителем натяжения подходят для использования с приборами и удлинителями, в то время как модели без ограничителя натяжения могут использоваться в коробках и соединениях внутри прибора.

2-полюсные разъемы без ограничителя натяжения, вилка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC21.W	6418677109027	Белый (1, N)	6,6 г	500
NAC21.B	6418677113840	Черный (1, N)	6,6 г	500
NBC21.S	6418677113680	Синий (A, B)	6,6 г	500
NCC21.G	6418677117336	Серый (a+, b-)	6,6 г	500



2-полюсные разъемы без ограничителя натяжения, розетка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC22.W	6418677109041	Белый (1, N)	6,9 г	500
NAC22.B	6418677113857	Черный (1, N)	6,9 г	500
NBC22.S	6418677113703	Синий (A, B)	6,9 г	500
NCC22.G	6418677117190	Серый (a+, b-)	6,9 г	500



2-полюсные разъемы с ограничителем натяжения, вилка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC21S.W	6418677109034	Белый (1, N)	11,8 г	200
NAC21S.B	6418677113871	Черный (1, N)	11,8 г	200
NBC21S.S	6418677113697	Синий (A, B)	11,8 г	200
NCC21S.G	6418677117343	Серый (a+, b-)	11,8 г	200
NAC21SL.W	6418677114861	Белый (1, N), нижний	11,8 г	200
NAC21SL.B	6418677114885	Черный (1, N), нижний	11,8 г	200
NCC21SL.G	6418677117381	Серый (a+, b-), нижний	11,8 г	200



2-полюсные разъемы с ограничителем натяжения, розетка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC22S.W	6418677109058	Белый (1, N)	12,3 г	200
NAC22S.B	6418677113888	Черный (1, N)	12,3 г	200
NBC22S.S	6418677113710	Синий (A, B)	12,3 г	200
NCC22S.G	6418677117183	Серый (a+, b-)	12,3 г	200
NAC22SL.W	6418677114878	Белый (1, N), нижний	12,3 г	200
NAC22SL.B	6418677114892	Черный (1, N), нижний	12,3 г	200
NCC22SL.G	6418677117473	Серый (a+, b-), нижний	12,3 г	200



Разъемы с винтовыми клеммами

2-полюсные узкие разъемы без ограничителя натяжения

Ширина разъема 19 мм. Другие размеры аналогичны моделям с боковыми замками. Отдельное фиксирующее устройство NK2F.W поставляется с разъемом-вилкой.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC21H.W	6418677113314	Вилка, белая (1, N)	5,9 г	500
NAC22H.W	6418677113321	Розетка, белая (1, N)	6,3 г	500



2-полюсные узкие разъемы с ограничителями натяжения

Ширина разъема 28 мм. Другие размеры аналогичны моделям с боковыми замками. Отдельное фиксирующее устройство NK2F.W поставляется с разъемом-вилкой.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC21SH.W	6418677113338	Вилка, белая (1, N), узкая	11,4 г	200
NAC22SH.W	6418677113345	Розетка, белая (1, N), узкая	11,7 г	200



3-полюсные разъемы без ограничителя натяжения, вилка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC31.W	6418677109065	Белый (1, PE, N)	9,8 г	200
NAC31.B	6418677113895	Черный (1, PE, N)	9,8 г	200
NBC31.S	6418677113482	Синий (A, B, C)	9,8 г	200
NCC31.G	6418677117114	Серый (a+, PE, b-)	9,8 г	200



3-полюсные разъемы без ограничителя натяжения, розетка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC32.W	6418677108990	Белый (1, PE, N)	10,1 г	200
NAC32.B	6418677113901	Черный (1, PE, N)	10,1 г	200
NBC32.S	6418677113475	Синий (A, B, C)	10,1 г	200
NCC32.G	6418677117107	Серый (a+, PE, b-)	10,1 г	200



3-полюсные разъемы с ограничителем натяжения, вилка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC31S.W	6418677109003	Белый (1, PE, N)	16,3 г	200
NAC31S.B	6418677113949	Черный (1, PE, N)	16,3 г	200
NBC31S.S	6418677113499	Синий (A, B, C)	16,3 г	200
NCC31S.G	6418677117084	Серый (a+, PE, b-)	16,3 г	200
NAC31SL.W	6418677708473	Белый (1, PE, N), нижний	16,3 г	200



Разъемы с винтовыми клеммами

3-полюсные разъемы с ограничителем натяжения, розетка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC32S.W	6418677109072	Белый (1, PE, N)	16,8 г	200
NAC32S.B	6418677113956	Черный (1, PE, N)	16,8 г	200
NBC32S.S	6418677113505	Синий (A, B, C)	16,8 г	200
NCC32S.G	6418677117091	Серый (a+, PE, b-)	16,8 г	200
NAC32SL.W	6418677708480	Белый (1, PE, N), нижний	16,8 г	200



3-полюсные разъемы с ограничителем натяжения, в комплектах из 10 шт.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC31S.WX2	6418677706363	Вилка, белая (1, PE, N), 10 в комплекте	163 г	1/20
NAC32S.WX2	6418677700873	Розетка, белая (1, PE, N), 10 в комплекте	168 г	1/20
NAC31S.BX2	6418677710292	Вилка, черная (1, PE, N), 10 в комплекте	163 г	1/20
NAC32S.BX2	6418677710308	Розетка, черная (1, PE, N), 10 в комплекте	168 г	1/20
NBC31S.SX2	6418677710339	Вилка, синяя (A, B, C), 10 в комплекте	163 г	1/20
NBC32S.SX2	6418677710346	Розетка, синяя (A, B, C), 10 в комплекте	168 г	1/20
NCC31S.GX2	6418677710377	Вилка, серая (a+, PE, b-), 10 в комплекте	163 г	1/20
NCC32S.GX2	6418677710384	Розетка, серая (a+, PE, b-), 10 в комплекте	168 г	1/20



3-полюсные узкие разъемы без ограничителя натяжения

Ширина разъема 28 мм. Другие размеры аналогичны моделям с боковыми замками. Отдельное фиксирующее устройство NK3F.W поставляется с разъемом-вилкой.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC31H.W	6418677113352	Вилка, белая (1, PE, N)	9,2 г	200
NAC32H.W	6418677113291	Розетка, белая (1, PE, N)	9,6 г	200
NAC31H.B	6418677118081	Вилка, черная (1, PE, N)	9,2 г	200
NAC32H.B	6418677722592	Розетка, черная (1, PE, N)	9,6 г	200



3-полюсные узкие разъемы с ограничителями натяжения

Ширина разъема 28 мм. Другие размеры аналогичны моделям с боковыми замками. Отдельное фиксирующее устройство NK3F.W поставляется с разъемом-вилкой.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC31SH.W	6418677113307	Вилка, белая (1, PE, N)	15,6 г	200
NAC32SH.W	6418677113369	Розетка, белая (1, PE, N)	16,1 г	200



4-полюсные разъемы без ограничителя натяжения, вилка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC41.W	6418677113987	Белый (1, PE, N, 2)	12,8 г	100
NAC41.B	6418677114007	Черный (1, PE, N, 2)	12,8 г	100



4-полюсные разъемы без ограничителя натяжения, розетка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC42.W	6418677113994	Белый (1, PE, N, 2)	13,3 г	100
NAC42.B	6418677114014	Черный (1, PE, N, 2)	13,3 г	100



Разъемы с винтовыми клеммами

4-полюсные разъемы с ограничителем натяжения, вилка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC41S.W	6418677114069	Белый (1, PE, N, 2)	21,5 г	100
NAC41S.B	6418677114083	Черный (1, PE, N, 2)	21,5 г	100
NAC41SL.W	6418677708497	Белый (1, PE, N, 2), нижний	21,5 г	100



4-полюсные разъемы с ограничителем натяжения, розетка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC42S.W	6418677114076	Белый (1, PE, N, 2)	21,9 г	100
NAC42S.B	6418677114090	Черный (1, PE, N, 2)	21,9 г	100
NAC42SL.W	6418677708503	Белый (1, PE, N, 2), нижний	21,9 г	100



4-полюсные узкие разъемы без ограничителя натяжения

Ширина разъема 39 мм. Другие размеры аналогичны моделям с боковыми замками. Отдельное фиксирующее устройство NK4F.W поставляется с разъемом-вилкой.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC41H.W	6418677114106	Вилка, белая (1, PE, N, 2)	12,2 г	100
NAC42H.W	6418677114113	Розетка, белая (1, PE, N, 2)	12,7 г	100



4-полюсные узкие разъемы с ограничителями натяжения

Ширина разъема 39 мм. Другие размеры аналогичны моделям с боковыми замками. Отдельное фиксирующее устройство NK3F.W поставляется с разъемом-вилкой.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC41SH.W	6418677114120	Вилка, белая (1, PE, N, 2)	19,1 г	100
NAC42SH.W	6418677114137	Розетка, белая (1, PE, N, 2)	19,6 г	100



5-полюсные разъемы без ограничителя натяжения, вилка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC51.W	6418677109089	Белый (1, 2, PE, N, 3)	15,7 г	100
NAC51.B	6418677114151	Черный (1, 2, PE, N, 3)	15,7 г	100
NBC51.S	6418677113727	Синий (A, B, C, D, E)	15,7 г	100
NCC51.G	6418677117503	Серый (1, N, PE, a+, b-)	15,7 г	100



5-полюсные разъемы без ограничителя натяжения, розетка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC52.W	6418677109232	Белый (1, 2, PE, N, 3)	16,5 г	100
NAC52.B	6418677114168	Черный (1, 2, PE, N, 3)	16,5 г	100
NBC52.S	6418677113741	Синий (A, B, C, D, E)	16,5 г	100
NCC52.G	6418677117527	Серый (1, N, PE, a+, b-)	16,5 г	100



Разъемы с винтовыми клеммами

5-полюсные разъемы с ограничителем натяжения, вилка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC51S.W	6418677109225	Белый (1, 2, PE, N, 3)	25,1 г	100
NAC51S.B	6418677114182	Черный (1, 2, PE, N, 3)	25,1 г	100
NBC51S.S	6418677113734	Синий (A, B, C, D, E)	25,1 г	100
NCC51S.G	6418677117497	Серый (1, N, PE, a+, b-)	25,1 г	100
NAC51SL.W	6418677114489	Белый (1, 2, PE, N, 3), нижний	25,1 г	100
NAC51SL.B	6418677116056	Белый (1, 2, PE, N, 3), нижний	25,1 г	100
NCC51SL.G	6418677117855	Серый (1, N, PE, a+, b-), нижний	25,1 г	100



5-полюсные разъемы с ограничителем натяжения, розетка

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC52S.W	6418677112805	Белый (1, 2, PE, N, 3)	25,8 г	100
NAC52S.B	6418677114199	Черный (1, 2, PE, N, 3)	25,8 г	100
NBC52S.S	6418677113758v	Синий (A, B, C, D, E)	25,8 г	100
NCC52S.G	6418677117510	Серый (1, N, PE, a+, b-)	25,8 г	100
NAC52SL.W	6418677114496	Белый (1, 2, PE, N, 3), нижний	25,8 г	100
NAC52SL.B	6418677116063	Белый (1, 2, PE, N, 3), нижний	25,8 г	100
NCC52SL.G	6418677117862	Серый (1, N, PE, a+, b-), нижний	25,8 г	100



5-полюсные разъемы с ограничителем натяжения, в комплектах из 5 шт.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC51S.WX2	6418677706387	Вилка, белая (1, 2, PE, N, 3), 5 в комплекте	125,5 г	1/20
NAC52S.WX2	6418677706394	Розетка, белая (1, 2, PE, N, 3), 5 в комплекте	129 г	1/20
NAC51S.BX2	6418677710315	Вилка, черная (1, 2, PE, N, 3), 5 в комплекте	125,5 г	1/20
NAC52S.BX2	6418677710322	Розетка, черная (1, 2, PE, N, 3), 5 в комплекта	129 г	1/20
NBC51S.SX2	6418677710353	Вилка, синяя (A, B, C, D, E), 5 в комплекте	125,5 г	1/20
NBC52S.SX2	6418677710360	Вилка, синяя (A, B, C, D, E), 5 в комплекте	129 г	1/20
NCC51S.GX2	6418677710391	Вилка, серая (1, N, PE, a+, b-), 5 в комплекте	125,5 г	1/20
NCC52S.GX2	6418677710407	Розетка, серая (1, N, PE, a+, b-), 5 в комплекте	129 г	1/20



5-полюсные узкие разъемы без ограничителя натяжения

Ширина разъема 48 мм. Другие размеры аналогичны моделям с боковыми замками. Отдельное фиксирующее устройство NK3F.W поставляется с разъемом-вилкой.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковк а шт.
NAC51H.W	6418677113376	Вилка, белая (1, 2, PE, N, 3)	15,0 г	100
NAC52H.W	6418677113383	Розетка, белая (1, 2, PE, N, 3)	15,9 г	100



5-полюсные узкие разъемы с ограничителями натяжения

Ширина разъема 48 мм. Другие размеры аналогичны моделям с боковыми замками. Отдельное фиксирующее устройство NK3F.W поставляется с разъемом-вилкой.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NAC51SH.W	6418677113390	Вилка, белая (1, 2, PE, N, 3)	24,3 г	100
NAC52SH.W	6418677113406	Розетка, белая (1, 2, PE, N, 3)	24,9 г	100



Разъемы с винтовыми клеммами

5-полюсные разъемы с ограничителями натяжения, вилка

Изделие может использоваться в качестве разъема-вилки для подключения комплекта соединительных проводов к NGJDM532. Включены разъемы NAC31H2.W и NBC21H1.S и ограничитель натяжения. Поставляются как детали.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NGCST5132	6418677723117	Белый/синий (1, PE, N, A, B)	35,0 г	10/50



5-полюсные разъемы с ограничителями натяжения, розетка

Изделие можно использовать в качестве разъема-розетки для подключения комплекта соединительных проводов к NGJDM532. Включены разъемы NAC32H2.W и NBC22H1.S и ограничитель натяжения. Поставляются как детали.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NGCST5232	6418677723124	Белый/синий (1, PE, N, A, B)	35,0 г	10/50



6-полюсный разъем с ограничителями натяжения, вилка

Изделие может использоваться в качестве разъема-вилки для подключения комплекта соединительных проводов к NGJDM633. Включены разъемы NAC31H2.W и NBC31H1.S и ограничитель натяжения. Поставляются как детали.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NGCST6133	6418677723131	Белый / синий (1, PE, N, A, B, C)	35,0 г	50



6-полюсный разъем с ограничителями натяжения, розетка

Изделие можно использовать в качестве разъема-розетки для подключения комплекта соединительных проводов к NGJDM633. Включены разъемы NAC32H2.W и NBC32H1.S и ограничитель натяжения. Поставляются как детали.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NGCST6233	6418677723155	Белый / синий (1, PE, N, A, B, C)	35,0 г	10/50



6-полюсный разъем с ограничителями натяжения, вилка

Изделие может использоваться в качестве разъема-вилки для подключения комплекта соединительных проводов к NGJDM642. Включены разъемы NAC41H2.W и NBC21H1.S и ограничитель натяжения. Поставляются как детали.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NGCST6142	6418677723148	Белый/синий (1, PE, N, 2, A, B)	39,0 г	10/50



6-полюсный разъем с ограничителями натяжения, розетка

Изделие можно использовать в качестве разъема-розетки для подключения комплекта соединительных проводов к NGJDM642. Включены разъемы NAC42H2.W и NBC22H1.S и ограничитель натяжения. Поставляются как детали.

Код изделия	GTIN	Описание	Масса	Упаковка шт.
NGCST6242	6418677723162	Белый/синий (1, PE, N, 2, A, B)	39,0 г	10/50



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.ensto.nt-rt.ru